

Anker SOLIX Solarbank Multisystem

Die Rundum-Lösung für ein Leben ohne Stromkostenstress



Telefon: (DE) +49 (800) 000 2522

E-Mail: support@anker.com

Note: Product specifications and details are subject to change without notice. Refer to the Anker SOLIX official website for current and accurate information.



LinkedIn



Webseite

80% **3513€** **4** Jahre
Eigenversorgung jährliche Ersparnis Amortisationszeit



**Leistung
erweiterbar
nach Bedarf**



4,8 kW **14,4 kW** **64,5 kWh**
AC-Eingang PV-Eingang Gesamtkapazität

Angetrieben von
Anker Intelligence™



**Ladebuchsen für
E-Fahrzeuge**

**7,4kW
11kW**



| Anker SOLIX Power Dock

Schuko-Anschluss (AC-Ausgang und -Eingang)

Normale Spannung	L + N + PE 230VAC, 50Hz/60Hz
Max. AC-Ausgangsstrom	16AAC
Max. AC-Ausgangsleistung	3,6kW

EV 7,4kW (Einphasenstrom)

Normale Spannung	L + N + PE 230VAC, 50Hz/60Hz
Max. AC-Ausgangsstrom	32AAC
Nenn-AC-Ausgangsleistung	7,4kW

EV 11kW / 22kW (Dreiphasenstrom)

Normale Spannung	L1 + L2 + L3 + N + PE 400VAC, 50Hz/60Hz
Max. AC-Ausgangsstrom	32AAC
Nenn-AC-Ausgangsleistung	22kW

Garantie	10 Jahre
Lebensdauer	15 Jahre
IP-Schutzklasse	IP54
Nettogewicht	11 kg
Abmessungen	429 × 174,5 × 345mm
Verpackungsmaße	505 × 255 × 455mm
Bruttogewicht	13,2kg

| Im Lieferumfang

